



Техническое описание

G-line Grunt Betokontakt (14 кг)

Адгезионная грунтовочная дисперсия на водной основе

Назначение

Воднодисперсионный адгезионный грунт G-line Grunt Betokontakt предназначен для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований (бетон), перед нанесением гипсовых и цементных смесей, для обработки масляных поверхностей, которые не поддаются механическому удалению.

Описание продукта

G-line Grunt Betokontakt состоит на основе водной дисперсии акриловых сополимеров, кварцевого песка, биоцида и функциональных добавок. Не содержит летучих растворителей, влагостойкий, не горюч. Повышает прочность сцепления с основанием. Продукт готовый к применению.

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих трёх суток необходимо обеспечить

температуру воздуха от +5 °С до +25 °С.

Порядок работы

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунт кистью, валиком или щеткой, избегая образования подтеков. Время высыхания грунта – 3-4 часа.

Условия хранения

Хранить тару в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, при температуре от +5°С до +35°С.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции.

По материалу можно проконсультироваться в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ССК».

Гарантийный срок хранения в закрытой таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления.

Характеристики G-line Grunt Betokontakt

Температура применения	от + 5°С до + 25°С
Расход материала без разбавления	170 - 180 г/м ²
Цвет	Светло-розовый

ТУ 2316-001-01835853-2019

